


|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| MODELO:          | Travertino                                       |
| FORMATO:         | 60x60                                            |
| ESPECIFICACIÓN:  | ISO 13006:2018 - GRUPO BIb - Anexo H - Table H.1 |
| SERIE:           | Mármol                                           |
| ACABADO:         | Supergloss                                       |
| SUPERFICIE:      | Lisa                                             |
| DIMENSIONES:     | 600 mm x 600 mm x 8,5 mm                         |
| NÚMERO DE CARAS: | 3                                                |



110016373

| NORMA                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | REQUISITO                                                                                                 | RESULTADO   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ISO 10545-2                                                                                                                                                      | Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)                                                                      | ± 0,3 % / ± 1,0 mm                                                                                        | CUMPLE      |
|                         | ISO 10545-2                                                                                                                                                      | Espesor (% - mm)                                                                                        | ± 5,0 % / ± 0,5 mm                                                                                        | CUMPLE      |
|                         | ISO 10545-2                                                                                                                                                      | Rectitud de lados (% - mm)                                                                              | ± 0,3 % / ± 0,8 mm                                                                                        | CUMPLE      |
|                         | ISO 10545-2                                                                                                                                                      | Rectangularidad (% - mm)                                                                                | ± 0,3 % / ± 1,5 mm                                                                                        | CUMPLE      |
|                         | ISO 10545-2                                                                                                                                                      | Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)                                                  | ± 0,4 % / ± 1,8 mm                                                                                        | CUMPLE      |
|                         | ISO 10545-2                                                                                                                                                      | Calidad de la Superficie (%)                                                                            | Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectrar un área importante de la baldosa. | CUMPLE      |
| PROPIEDADES FÍSICAS     | ISO 10545-3                                                                                                                                                      | Absorción de Agua (%)                                                                                   | 0,5% < Ev ≤ 3%<br>Máximo individual 3,3%                                                                  | 2,4%        |
|                         | ISO 10545-4                                                                                                                                                      | Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N)                                                                | Mín. 1100 N                                                                                               | CUMPLE      |
|                         | ISO 10545-4                                                                                                                                                      | Resistencia a la Flexión (N/mm2)                                                                        | Mín. 30 N/mm2<br>Mínimo Individual 27                                                                     | CUMPLE      |
|                         | ISO 10545-7                                                                                                                                                      | Resistencia a la Abrasión Superficiela                                                                  | Reporte de CU                                                                                             | III         |
|                         | EN-101                                                                                                                                                           | Dureza MOHS                                                                                             | Mínimo 5,0                                                                                                | 5.0         |
|                         | CELIMA                                                                                                                                                           | TRÁFICO                                                                                                 | Determinado por el fabricante                                                                             | MEDIO       |
|                         | ANSI A137.1                                                                                                                                                      | Coeficiente de Fricción Dinámico en húmedo                                                              | Determinado por el fabricante                                                                             | DCOF ≥ 0,42 |
|                         | ISO 10545-12                                                                                                                                                     | Resistencia a la Helada                                                                                 | Método de ensayo disponible                                                                               | NO APLICA   |
|                         | ISO 10545-11                                                                                                                                                     | Resistencia al Cuarteo (Trizadura)                                                                      | Requerida                                                                                                 | CUMPLE      |
| PROPIEDADES QUÍMICAS    | ISO 10545-14                                                                                                                                                     | Resistencia a los Agentes Manchantes                                                                    | Mín. Clase 3                                                                                              | CUMPLE      |
|                         | ISO 10545-13                                                                                                                                                     | Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis                                                 | El fabricante establece clasificació                                                                      | CUMPLE      |
|                         | ISO 10545-13                                                                                                                                                     | Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis                                                 | Método de ensayo disponible                                                                               | CUMPLE      |
|                         | ISO 10545-13                                                                                                                                                     | Resistencia a los productos de uso doméstico                                                            | Mínimo B                                                                                                  | CUMPLE      |
| EMBALAJE                | Embalaje:                                                                                                                                                        |                                                                                                         | Piezas por caja                                                                                           | 4 piezas    |
|                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | M2 por caja                                                                                               | 1,44 m2     |
|                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | Peso por caja                                                                                             | 27,3 kg     |
|                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | Cajas por pallet                                                                                          | 30 cajas    |
| INSTALACIÓN Y USO       | Enchape:                                                                                                                                                         | Pegamento y fragua para cerámicos / Junta recomendada 3 mm                                              |                                                                                                           |             |
|                         | Limpieza profunda:                                                                                                                                               | Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detegente neutro. |                                                                                                           |             |
|                         | Mantenimiento:                                                                                                                                                   | Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.         |                                                                                                           |             |
| CELIMA                  | Producto fabricado en Perú, por Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018.                                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |             |
|                         | "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex H (Normative), Table H.1, Dry-pressed ceramic tiles 0,5% < Ev ≤ 3%, Group BIb. |                                                                                                         |                                                                                                           |             |
|                         | Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.                                                       |                                                                                                         |                                                                                                           |             |
|                         | 17 de Julio del 2023                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                           |             |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CERTIFICACIONES | <div><p>Management System<br/>ISO 9001:2015</p><p>www.tuv.com<br/>ID 9108646499</p></div> <div><p>PERU GREEN BUILDING COUNCIL</p><p>MIEMBRO</p></div> <div><p>INACAL</p><p>DA - Perú</p><p>Laboratorio de Ensayo<br/>Acreditado</p><p>Registro N°LE - 171</p></div> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|