60x60 PISO

FICHA TÉCNICA
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

CELIMA PORCELANATO

LOOK | MONOCOLOR

MODELO:	Gris II
FORMATO:	60x60
ESPECIFICACIÓN:	Annex G (Normative), Table G.1.
SERIE:	Monocolor
ACABADO:	Pulido, Bordes rectificados
SUPERFICIE:	Lisa
DIMENSIONES:	600 mm x 600 mm x 8,8 mm
NÚMERO DE CARAS:	1
TRÁFICO:	ALTO

	NORMA		REQUISITO	RESULTADO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	**ISO 10545-2**	Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)	± 0,3 % / ± 1,0 mm	Cumple
	ISO 10545-2	Espesor (% - mm)	± 5,0 % / ± 0,5 mm	Cumple
	ISO 10545-2	Rectitud de lados (% - mm)	± 0,3 % / ± 0,8 mm	Cumple
	ISO 10545-2	Rectangularidad (% - mm)	± 0,3 % / ± 1,5 mm	Cumple
	ISO 10545-2	Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)	± 0,4 % / ± 1,8 mm	Cumple
	ISO 10545-2	Calidad de la Superficie (%)	Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectrar un área importante de la baldosa.	Cumple
PROPIEDADES FÍSICAS	**ISO 10545-3**	Absorción de Agua (%)	Ev ≤ 0,5% Máximo individual 0,6%	Cumple
	ISO 10545-4	Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N)	Mín. 1300 N	Cumple
	ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión (N/mm2)	Mín. 35 N/mm2 Mínimo Individual 32	Cumple
	ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Profunda	Máximo 175 mm3	Cumple
	ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico en seco	Determinado por el fabricante	DCOF ≥0,42
	ISO 10545-12	Resistencia a la Helada	Requerida	Cumple
PROPIEDADES QUÍMICAS	**ISO 10545-14**	Resistencia a los Agentes Manchantes	Método de ensayo disponible	Cumple
	ISO 10545-13	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	El fabricante establece clasificaciór	Cumple
	ISO 10545-13	Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis	Método de ensayo disponible	Cumple
	ISO 10545-13	Resistencia a los productos de uso doméstico	Mínimo B	Cumple
EMBALAJE	**Embalaje:**		Piezas por caja M2 por caja Peso por caja Cajas por pallet	4 1.44 28.5 kg 34

INSTALACIÓN Y USO	**Enchape:**	Pegamento y fragua para cerámicos / Junta recomendada 1 a 3mm
	Limpieza profunda:	Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detegente neutro.
	Mantenimiento:	No usar limpiadores ácidos, abrasivos, quitamanchas, ceras, adhesivos, lápices, marcadores, entre otros. Pueden dañar la superficie nanométrica y/o dejar manchas permanentes.

CELIMA

Producto fabricado en China según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018.
"Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex G (Normative), Table G.1, Dry-pressed ceramic tiles Ev ≤ 0,5%, Group Bla. - Importado por Cerámica Lima S.A.
Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.

1 de Septiembre del 2023

CERTIFICACIONES

TÜVRheinland® CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108646499

PERU GREEN BUILDING COUNCIL MIEMBRO

INACAL
DA - Perú
Laboratorio de Ensayo Acreditado
Registro N°LE - 171