



Medidas nominales

Dimensiones:
Fondo: 710 (28")
Ancho: 435 (17 1/8")
Alto: 715 (28 1/8")

Material
Losa vitrificada

Peso:
Taza: 22.15Kg / 48.83lb
Estanque: 12.40 Kg / 27.33lb

Descripción

Sanitario de dos piezas de aro elongado, diseño moderno que retoma los modelos clásicos con un mejor desempeño.

Sanitario de alta eficiencia (SAE) con sistema de pulsador único:
Consumo de agua: 4.8Lpf/1.28Gpf
(Litros por funcionamiento / Galones por funcionamiento)

Cumple con las normas más exigentes del mercado:
ASME A112.19.2 / CSA B45.1 (USA/Canadá), NTP 239.200 (Norma Técnica Peruana) y SEDAPAL (Perú)

Cerámica vitrificada por proceso de alta temperatura.

Esmalte de alta resistencia y larga vida

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica)

Acción de sifón de máxima eficiencia

Válvulas y herrajes antisifón con certificación internacional UPC (USA) y CSA (Canadá).

Diseño de trampa con óptimo barrido que evita retroceso de gases o malos olores.

Especificaciones Hidráulicas

Sifón de 48mm de diámetro en promedio

Espejo de agua: 200 x 145mm

Sello hidráulico: 53mm

Se incluye de fábrica

Válvulas con sistema de pulsador único

Requerimientos de instalación

Tubo de abasto TREBOL, de hilo trenzado en acero inoxidable de 1/2"x7/8"x35cm.

Punto de desagüe Ø4", distancia a la pared 12" (305mm)

Punto de agua Ø1/2".

Kit pernos de anclaje con capuchones plásticos.

Anillo de cera

Asiento plástico de aro elongado (47cm) con bisagras de caída lenta.



Certificación de The International
Association of Plumbing and
Mechanical Officials.

