

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| MODELO:          | Rioja Miel                                       |
| FORMATO:         | 60x60                                            |
| ESPECIFICACIÓN:  | ISO 13006:2018 - GRUPO B1b - Anexo H - Tabla H.1 |
| SERIE:           | Madera                                           |
| ACABADO:         | Supergloss                                       |
| SUPERFICIE:      | Lisa                                             |
| DIMENSIONES:     | 600 mm x 600 mm x 8,5 mm                         |
| NÚMERO DE CARAS: | 1                                                |



Cód. 110014906

|                         | NORMA              |                                                                                                          | REQUISITO                                                                                                | RESULTADO      |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ISO 10545-2        | Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)                                                                       | ± 0,3 % / ± 1,0 mm                                                                                       | CUMPLE         |
|                         | ISO 10545-2        | Espesor (% - mm)                                                                                         | ± 5,0 % / ± 0,5 mm                                                                                       | CUMPLE         |
|                         | ISO 10545-2        | Rectitud de lados (% - mm)                                                                               | ± 0,3 % / ± 0,8 mm                                                                                       | CUMPLE         |
|                         | ISO 10545-2        | Rectangularidad (% - mm)                                                                                 | ± 0,3 % / ± 1,5 mm                                                                                       | CUMPLE         |
|                         | ISO 10545-2        | Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)                                                   | ± 0,4 % / ± 1,8 mm                                                                                       | CUMPLE         |
|                         | ISO 10545-2        | Calidad de la Superficie (%)                                                                             | Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa. | CUMPLE         |
| PROPIEDADES FÍSICAS     | ISO 10545-3        | Absorción de Agua (%)                                                                                    | 0,5% < Ev ≤ 3%<br>Máximo individual 3,3%                                                                 | 0,5% < Ev ≤ 3% |
|                         | ISO 10545-4        | Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N)                                                                 | Mín. 1100 N                                                                                              | ≥ 1100 N       |
|                         | ISO 10545-4        | Resistencia a la Flexión (N/mm2)                                                                         | Mín. 30 N/mm2<br>Mínimo Individual 27                                                                    | ≥ 30 N/mm2     |
|                         | ISO 10545-7        | Resistencia a la Abrasión Superficial                                                                    | Reporte de CU                                                                                            | III            |
|                         | CELIMA             | TRÁFICO                                                                                                  | Determinado por el fabricante                                                                            | MEDIO          |
|                         | ANSI A137.1        | Coeficiente de Fricción Dinámico en húmedo                                                               | Determinado por el fabricante                                                                            | DCOF ≥ 0,42    |
| PROPIEDADES QUÍMICAS    | ISO 10545-11       | Resistencia al Cuarteo (Trizadura)                                                                       | Requerida                                                                                                | CUMPLE         |
|                         | ISO 10545-14       | Resistencia a los Agentes Manchantes                                                                     | Mín. Clase 3                                                                                             | CUMPLE         |
|                         | ISO 10545-13       | Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis                                                  | El fabricante establece clasificación                                                                    | CUMPLE         |
|                         | ISO 10545-13       | Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis                                                  | Método de ensayo disponible                                                                              | CUMPLE         |
| EMBALAJE                | ISO 10545-13       | Resistencia a los productos de uso doméstico                                                             | Mínimo B                                                                                                 | CUMPLE         |
|                         | Embalaje:          | Piezas por caja                                                                                          |                                                                                                          | 4 piezas       |
|                         |                    | M2 por caja                                                                                              |                                                                                                          | 1,44 m2        |
|                         |                    | Peso por caja                                                                                            |                                                                                                          | 26,5 kg        |
|                         |                    | Cajas por pallet                                                                                         |                                                                                                          | 30 cajas       |
| INSTALACIÓN Y USO       | Enchape:           | Pegamento y fragua para porcelánicos / Junta recomendada de 2 a 3mm                                      |                                                                                                          |                |
|                         | Limpieza profunda: | Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro. |                                                                                                          |                |
|                         | Mantenimiento:     | Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.          |                                                                                                          |                |

|        |                                                                                                                                                                  |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CELIMA | Producto fabricado en Perú, por Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018.                                                 |  |  |
|        | "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex H (Normative), Table H.1, Dry-pressed ceramic tiles 0,5% < Ev ≤ 3%, Group BIb. |  |  |
|        | Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.                                                       |  |  |
|        | 16 de Junio de 2025                                                                                                                                              |  |  |

|                 |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CERTIFICACIONES |  | Sistema de Gestión<br>ISO 9001:2015<br>ISO 14001:2015<br>ISO 45001:2018<br><br>www.tuv.com<br>ID 9108646499 |  |  |
|                 |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                       |