

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| MODELO:          | Versalles Mix                                    |
| FORMATO:         | 60x60                                            |
| ESPECIFICACIÓN:  | ISO 13006:2018 - GRUPO Bla - Anexo G - Tabla G.1 |
| SERIE:           | Piedra                                           |
| ACABADO:         | Mate con bordes rectificados                     |
| SUPERFICIE:      | Lisa                                             |
| DIMENSIONES:     | 600 mm x 600 mm x 9,5 mm                         |
| NÚMERO DE CARAS: | 6                                                |



Cód. 110018191

|                         | NORMA              |                                                                                                          | REQUISITO                                                                                                | RESULTADO   |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ISO 10545-2        | Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)                                                                       | ± 0,3 % / ± 1,0 mm                                                                                       | CUMPLE      |
|                         | ISO 10545-2        | Espesor (% - mm)                                                                                         | ± 5,0 % / ± 0,5 mm                                                                                       | CUMPLE      |
|                         | ISO 10545-2        | Rectitud de lados (% - mm)                                                                               | ± 0,3 % / ± 0,8 mm                                                                                       | CUMPLE      |
|                         | ISO 10545-2        | Rectangularidad (% - mm)                                                                                 | ± 0,3 % / ± 1,5 mm                                                                                       | CUMPLE      |
|                         | ISO 10545-2        | Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)                                                   | ± 0,4 % / ± 1,8 mm                                                                                       | CUMPLE      |
|                         | ISO 10545-2        | Calidad de la Superficie (%)                                                                             | Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa. | CUMPLE      |
| PROPIEDADES FÍSICAS     | ISO 10545-3        | Absorción de Agua (%)                                                                                    | Ev ≤ 0.5%<br>Máximo individual 0,6%                                                                      | Ev ≤ 0.5%   |
|                         | ISO 10545-4        | Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N)                                                                 | Mín. 1300 N                                                                                              | ≥ 1300 N    |
|                         | ISO 10545-4        | Resistencia a la Flexión (N/mm2)                                                                         | Mín. 35 N/mm2<br>Mínimo Individual 32                                                                    | ≥ 35 N/mm2  |
|                         | ISO 10545-7        | Resistencia a la Abrasión Superficial                                                                    | Reporte de CU                                                                                            | III         |
|                         | CELIMA             | TRÁFICO                                                                                                  | Determinado por el fabricante                                                                            | ALTO        |
|                         | ANSI A137.1        | Coeficiente de Fricción Dinámico en húmedo                                                               | Determinado por el fabricante                                                                            | DCOF ≥ 0,42 |
| PROPIEDADES QUÍMICAS    | ISO 10545-11       | Resistencia al Cuarteo (Trizadura)                                                                       | Requerida                                                                                                | CUMPLE      |
|                         | ISO 10545-14       | Resistencia a los Agentes Manchantes                                                                     | Mín. Clase 3                                                                                             | CUMPLE      |
|                         | ISO 10545-13       | Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis                                                  | El fabricante establece clasificación                                                                    | CUMPLE      |
|                         | ISO 10545-13       | Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis                                                  | Método de ensayo disponible                                                                              | CUMPLE      |
| EMBALAJE                | Embalaje:          |                                                                                                          | Piezas por caja                                                                                          | 4 piezas    |
|                         |                    |                                                                                                          | M2 por caja                                                                                              | 1,44 m2     |
|                         |                    |                                                                                                          | Peso por caja                                                                                            | 31,40 Kg    |
|                         |                    |                                                                                                          | Cajas por pallet                                                                                         | 30 cajas    |
| INSTALACIÓN Y USO       | Enchape:           | Pegamento y fragua para porcelanatos / Junta recomendada de 2 a 3mm                                      |                                                                                                          |             |
|                         | Limpieza profunda: | Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro. |                                                                                                          |             |
|                         | Mantenimiento:     | Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.          |                                                                                                          |             |

## CELIMA

Producto fabricado en Perú, por Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018.  
"Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex G (Normative), Table G.1, Dry-pressed ceramic tiles Ev ≤ 0.5%, Group Bla.  
Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.

**16 de Junio de 2025**

## CERTIFICACIONES



Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018

www.tuv.com  
ID 9108646499

