

LOOK | MÁRMOL

MODELO:	Marmo Grigio
FORMATO:	60x60
ESPECIFICACIÓN:	Group Bla
SERIE:	Mármol
ACABADO:	Brillante Pulido, bordes rectificados
SUPERFICIE:	Lisa
DIMENSIONES:	600 mm x 600 mm x 8,8 mm
NÚMERO DE CARAS:	4



NORMA			REQUISITO	RESULTADO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ISO 10545-2	Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)	± 0,6% max.	Cumple
	ISO 10545-2	Espesor (% - mm)	± 5,0 % max	Cumple
	ISO 10545-2	Rectitud de lados (% - mm)	± 0,5 % max	Cumple
	ISO 10545-2	Octogonalidad de lados (% - mm)	± 0,6 %	Cumple
	ISO 10545-2	Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)	± 0,5 %	Cumple
			± 0,5 %	
			± 0,5 %	
ISO 10545-2	Calidad de la Superficie (%)	Min. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa.	Cumple	
PROPIEDADES FÍSICAS	ISO 10545-3	Absorción de Agua (%)	Promedio E ≤ 0,5% Individual E ≤ 0,3%	Avg. 0.06% Max. 0.04~0.08%
	ISO 10545-4	Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N)	Espesor ≥ 7.5mm ≥ 1300 Espesor < 7.5mm ≥ 700	Avg. 2157 N
	ISO 10545-4	Módulo de rotura (N/mm2)	Promedio ≥ 35 Individual ≥ 32	Avg. 43 N/MM2 Max. 41~45 N/mm2
	ANSI A137.1	Coefficiente de Fricción Dinámico en húmedo	Determinado por el fabricante	Cumple
	ISO 10545-12	Resistencia a la Helada	Método de ensayo disponible	Cumple
	ISO 10545-11	Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	Requerida	Cumple
	UNE-EN 67-101	Dureza Mohs	Determinado por el fabricante	4 Mohs
PROPIEDADES QUÍMICAS	ISO 10545-14	Resistencia a los Agentes Manchantes	Mín. Clase 3	CLASS 5
	ISO 10545-13	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	Esmaltado: Mínimo GLB	GLA
	ISO 10545-13	Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis	Determinado por el fabricante	GLA
	ISO 10545-13	Resistencia a los productos de uso doméstico	Mínimo GB	GLA
EMBALAJE	Embalaje:	Piezas por caja	4	
		M2 por caja	1.44 m2	
		Peso por caja	28.5 kg	
		Cajas por pallet	34 cajas	
INSTALACIÓN Y USO	Enchape:	Pegamento y fragua para cerámicos / Junta recomendada 1 a 3mm		
	Limpieza profunda:	Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro.		
	Mantenimiento:	Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.		
CELIMA	Producto fabricado para Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018.			
	"Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Group Bla.			
	Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.			
	31 de Octubre del 2023			

