

60x120
PISO


FICHA TÉCNICA
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

CELIMA
PORCELANATO

LOOK | MÁRMOL

abitareXL

MODELO:	Marmo Argento
FORMATO:	60x120
ESPECIFICACIÓN:	Group Bla
SERIE:	Mármol
ACABADO:	Brillante Pulido, bordes rectificados
SUPERFICIE:	Lisa
DIMENSIONES:	600 mm x 1200 mm x 9,0 mm
NÚMERO DE CARAS:	4



NORMA			REQUISITO	RESULTADO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ISO 10545-2	Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)	± 0,6% max.	Cumple
	ISO 10545-2	Espesor (% - mm)	± 5,0 % max	Cumple
	ISO 10545-2	Rectitud de lados (% - mm)	± 0,5 % max	Cumple
	ISO 10545-2	Octogonalidad de lados (% - mm)	± 0,6 %	Cumple
	ISO 10545-2	Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)	± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %	Cumple
	ISO 10545-2	Calidad de la Superficie (%)	Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa.	Cumple
PROPIEDADES FÍSICAS	ISO 10545-3	Absorción de Agua (%)	Promedio $E \leq 0,5\%$ Individual $E \leq 0,3\%$	Avg. 0.05% Max. 0.03~0.06%
	ISO 10545-4	Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N)	Espesor $\geq 7.5\text{mm} \geq 1300$ Espesor $< 7.5\text{mm} \geq 700$	Avg. 2016 N
	ISO 10545-4	Módulo de rotura (N/mm2)	Promedio ≥ 35 Individual ≥ 32	Avg. 52 N/MM2 Max. 48~54 N/mm2
	ANSI A137.1	Coefficiente de Fricción Dinámico en húmedo	Determinado por el fabricante	Cumple
	ISO 10545-12	Resistencia a la Helada	Método de ensayo disponible	Cumple
	ISO 10545-11	Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	Requerida	Cumple
	UNE-EN 67-101	Dureza Mohs	Determinado por el fabricante	4 Mohs
PROPIEDADES QUÍMICAS	ISO 10545-14	Resistencia a los Agentes Manchantes	Mín. Clase 3	CLASS 5
	ISO 10545-13	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	Esmaltado: Mínimo GLB	GLA
	ISO 10545-13	Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis	Determinado por el fabricante	GLA
	ISO 10545-13	Resistencia a los productos de uso doméstico	Mínimo GB	GLA
EMBALAJE	Embalaje:	Piezas por caja M2 por caja Peso por caja Cajas por pallet	3 2.16 m2 43 kg 26 cajas	
	Enchape:	Pegamento y fragua para cerámicos / Junta recomendada 1 a 3mm		
	Limpieza profunda:	Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro.		
	Mantenimiento:	Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.		

Producto fabricado para Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018.

"Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Group Bla.

Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.

31 de Octubre del 2023

CERTIFICACIONES

