



**30x60**  
PAREDES

# REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

## FICHA TÉCNICA



|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| MODELO:          | MURO VITA NEW PLATA                                      |
| FORMATO:         | 30x60                                                    |
| ESPECIFICACIÓN:  | ISO 13006:2018 - GRUPO BIIb - Anexo K - Modular (M) - GL |
| SERIE:           | PIEDRA                                                   |
| ACABADO:         | MATE                                                     |
| SUPERFICIE:      | LISA                                                     |
| DIMENSIONES:     | 300 mm x 600 mm x 8,3 mm                                 |
| NÚMERO DE CARAS: | 6                                                        |



Ref: 110017475

|                         | NORMA              |                                                                                                                                                                                                                      | REQUISITO                                                                                                      | RESULTADO                   |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ISO 10545-2        | Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)                                                                                                                                                                                   | $\pm 0,6\%$ / $\pm 2,0$ mm                                                                                     | Cumple                      |
|                         | ISO 10545-2        | Espesor (% - mm)                                                                                                                                                                                                     | $\pm 5,0\%$ / $\pm 0,5$ mm                                                                                     | Cumple                      |
|                         | ISO 10545-2        | Rectitud de lados (% - mm)                                                                                                                                                                                           | $\pm 0,5\%$ / $\pm 1,5$ mm                                                                                     | Cumple                      |
|                         | ISO 10545-2        | Rectangularidad (% - mm)                                                                                                                                                                                             | $\pm 0,5\%$ / $\pm 2,0$ mm                                                                                     | Cumple                      |
|                         | ISO 10545-2        | Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)                                                                                                                                                               | $\pm 0,5\%$ / $\pm 2,0$ mm                                                                                     | Cumple                      |
|                         | ISO 10545-2        | Calidad de la Superficie (%)                                                                                                                                                                                         | Mín. 95% de baldosas libre de defectos visibles a 1 m de distancia que afecte un área importante de la baldosa | Cumple                      |
| PROPIEDADES FÍSICAS     | ISO 10545-3        | Absorción de Agua (%)                                                                                                                                                                                                | $6\% < E_v \leq 10\%$<br>Máximo individual 11%                                                                 | $6\% < E_v \leq 10\%$       |
|                         | ISO 10545-4        | Resistencia a la Rotura ( $e \geq 7,5$ mm) (N)                                                                                                                                                                       | Mín. 800 N                                                                                                     | $\geq 800$ N                |
|                         |                    | Resistencia a la Flexión ( $e \geq 7,5$ mm) (N/mm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                     | Mín. 18 N/mm <sup>2</sup><br>Mínimo individual 16 N/mm <sup>2</sup>                                            | $\geq 18$ N/mm <sup>2</sup> |
|                         | ISO 10545-11       | Resistencia al Cuarteo (Trizadura)                                                                                                                                                                                   | Requerido                                                                                                      | Cumple                      |
| PROPIEDADES QUÍMICAS    | ISO 10545-14       | Resistencia a los Agentes Manchantes                                                                                                                                                                                 | Mín. Clase 3                                                                                                   | Cumple                      |
|                         | ISO 10545-13       | Resistencia a los Ácidos y Alcalis de Baja Concentración                                                                                                                                                             | Método de ensayo disponible                                                                                    | Cumple                      |
|                         |                    | Resistencia a los Ácidos y Alcalis de Alta Concentración                                                                                                                                                             | Método de ensayo disponible                                                                                    | Cumple                      |
| EMBALAJE                | Embalaje:          |                                                                                                                                                                                                                      | Piezas por caja                                                                                                | 10 piezas                   |
|                         |                    |                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> por caja                                                                                        | 1,80 m <sup>2</sup>         |
|                         |                    |                                                                                                                                                                                                                      | Peso seco máx. por caja                                                                                        | 31,1 kg                     |
|                         |                    |                                                                                                                                                                                                                      | Cajas por pallet                                                                                               | 32 cajas                    |
| INSTALACIÓN Y USO       | Enchape:           | Pegamento y fragua para cerámicos / Junta recomendada 5 a 6 mm / Traslape máx. 1/4 del largo de la pieza. (Ref. 20x60 y 30x60: 15cm). Antes de instalar verifique que todas las cajas sean del mismo Tono y Calibre. |                                                                                                                |                             |
|                         | Limpieza profunda: | Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro.                                                                                                             |                                                                                                                |                             |
|                         | Mantenimiento:     | Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.                                                                                                                      |                                                                                                                |                             |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CELIMA | Producto fabricado en Perú, por Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018. "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex K (Normative), Table K.1, Dry-pressed ceramic tiles. $6\% < E_v \leq 10\%$ , Group BIIb.<br>Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.<br><b>16 de Junio de 2025</b> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CERTIFICACIONES |  <div>Sistema de Gestión<br/>ISO 9001:2015<br/>ISO 14001:2015<br/>ISO 45001:2018<br/><a href="http://www.tuv.com">www.tuv.com</a><br/>ID 9108646499</div>   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|