




15x60

PIEZAS DECORATIVAS

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS FICHA TÉCNICA


CELIMA

MODELO:	LARA AZUL II
FORMATO:	15x60
SERIE:	DECORADO
ACABADO:	BRILLANTE (GRANILLA)
SUPERFICIE:	ESTRUCTURADA
DIMENSIONES:	145 mm x 600 mm x 9 mm
COLORES DISPONIBLES:	AZUL
DISEÑO:	BAÑO
NÚMERO DE CARAS:	1 CARA



Ref: 610005967

	NORMA		REQUISITO	RESULTADO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	GB/T3810.2-2016	Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm	Cumple
	GB/T3810.2-2016	Espesor (% - mm)	± 10,0 % / ± 0,5 mm	Cumple
	GB/T3810.2-2016	Rectitud de lados (% - mm)	± 0,3 % / ± 1,5 mm	Cumple
	GB/T3810.2-2016	Rectangularidad (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm	Cumple
	GB/T3810.2-2016	Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm	Cumple
	GB/T3810.2-2016	Calidad de la Superficie (%)	Mín. 95% de baldosas libre de defectos visibles a 1 m de distancia que afecte un área importante de la baldosa	Cumple
PROPIEDADES FÍSICAS	GB/T3810.2-2016	Absorción de Agua (%)	E_v 10% Máximo individual 9%	16.48%
	GB/T3810.2-2016	Resistencia a la Rotura ($e \geq 7,5$ mm) (N)	Mín. 600 N	≥ 800 N
	GB/T3810.2-2016	Resistencia a la Flexión ($e \geq 7,5$ mm) (N/mm2)	Mín. 12 N/mm2 Mínimo individual 12 N/mm2	Cumple
	GB/T3810.2-2016	Resistencia al cuarteo (Trizadura)	Requerido	Cumple
PROPIEDADES QUÍMICAS	GB/T3810.2-2016	Resistencia a los Agentes Manchantes	Mín. Clase 3	Cumple
	GB/T3810.2-2016	Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Baja Concentración	Método de ensayo disponible	Cumple
		Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Alta Concentración	Método de ensayo disponible	Cumple
GB/T3810.2-2016	Resistencia a los productos de uso doméstico	Mín. B	Cumple	
EMBALAJE	Embalaje:	Piezas por caja	17 piezas	
		Cajas por pallet	23 cajas	
INSTALACIÓN Y USO	Enchape:	Pegamento y fragua para cerámicos / Junta recomendada 6 mm / Traslape máx. 1/4 del largo de la pieza. (Ref. 20x60 y 30x60: 15cm). Antes de instalar verifique que todas las cajas sean del mismo Tono y Calibre.		
	Limpieza profunda:	Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro.		
	Mantenimiento:	Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.		
CELIMA	Producto fabricado en China según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD GB/T 4100-2015 / ISO13006-2018 "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex L (Normative), Table L.1, Dry-pressed ceramic tiles $E_v > 10\%$ Group BIII. - Importado por Cerámica Lima S.A. Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción. 18 de Junio de 2025			
CERTIFICACIONES	 Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9108646499  PERU GREEN BUILDING COUNCIL MIEMBRO  INACAL DA - Perú Laboratorio de Ensayo Acreditado Registro N°LE - 171			