



15x60

PIEZAS DECORATIVAS

# REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

## FICHA TÉCNICA

**CELIMA**

<b>MODELO:</b>	RUTH BEIGE
<b>FORMATO:</b>	15x60
<b>SERIE:</b>	DECORADO
<b>ACABADO:</b>	BRILLANTE (GRANILLA)
<b>SUPERFICIE:</b>	ESTRUCTURADA
<b>DIMENSIONES:</b>	145 mm x 600 mm x 9 mm
<b>COLORES DISPONIBLES:</b>	BEIGE
<b>DISEÑO:</b>	COCINA
<b>NÚMERO DE CARAS:</b>	1 CARA



Ref. 610005938

	<b>NORMA</b>	<b>REQUISITO</b>	<b>RESULTADO</b>
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	<b>GB/T3810.2-2016</b>	Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm Cumple
	<b>GB/T3810.2-2016</b>	Espesor (% - mm)	± 10,0 % / ± 0,5 mm Cumple
	<b>GB/T3810.2-2016</b>	Rectitud de lados (% - mm)	± 0,3 % / ± 1,5 mm Cumple
	<b>GB/T3810.2-2016</b>	Rectangularidad (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm Cumple
	<b>GB/T3810.2-2016</b>	Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm Cumple
<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b>	<b>GB/T3810.2-2016</b>	Calidad de la Superficie (%)	Mín. 95% de baldosas libre de defectos visibles a 1 m de distancia que afecte un área importante de la baldosa Cumple
	<b>GB/T3810.2-2016</b>	Absorción de Agua (%)	$E_v > 10\%$ Máximo individual 9% 16.48%
	<b>GB/T3810.2-2016</b>	Resistencia a la Rotura ( $e \geq 7,5$ mm) (N)	Mín. 600 N $\geq 800$ N
	<b>GB/T3810.2-2016</b>	Resistencia a la Flexión ( $e \geq 7,5$ mm) (N/mm <sup>2</sup> )	Mín. 12 N/mm <sup>2</sup> Mínimo individual 12 N/mm <sup>2</sup> Cumple
<b>PROPIEDADES QUÍMICAS</b>	<b>GB/T3810.2-2016</b>	Resistencia al cuarteo (Trizadura)	Requerido Cumple
	<b>GB/T3810.2-2016</b>	Resistencia a los Agentes Manchantes	Mín. Clase 3 Cumple
	<b>GB/T3810.2-2016</b>	Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Baja Concentración	Método de ensayo disponible Cumple
	<b>GB/T3810.2-2016</b>	Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Alta Concentración	Método de ensayo disponible Cumple
<b>EMBALAJE</b>	<b>GB/T3810.2-2016</b>	Resistencia a los productos de uso doméstico	Mín. B Cumple
	<b>Embalaje:</b>	Piezas por caja	17 piezas
		Cajas por pallet	23 cajas
<b>INSTALACIÓN Y USO</b>	<b>Enchape:</b>	Pegamento y fragua para cerámicos / Junta recomendada 6 mm / Traslape máx. 1/4 del largo de la pieza. (Ref. 20x60 y 30x60: 15cm). Antes de instalar verifique que todas las cajas sean del mismo Tono y Calibre.	
	<b>Limpieza profunda:</b>	Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro.	
	<b>Mantenimiento:</b>	Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.	
<b>CELIMA</b>	Producto fabricado en China según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD GB/T 4100-2015 / ISO13006-2018 "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex L (Normative), Table L.1, Dry-pressed ceramic tiles Ev >10% Group BIII. - Importado por Cerámica Lima S.A.		
	Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.		
	<b>18 de Junio de 2025</b>		



Registro N°LE - 171