

## LOOK | MÁRMOL

## PULIDO

<b>MODELO:</b>	Cozy Gris
<b>FORMATO:</b>	60x60
<b>ESPECIFICACIÓN:</b>	GRUPO Bla
<b>SERIE:</b>	Mármol
<b>ACABADO:</b>	Pulido con bordes rectificados
<b>SUPERFICIE:</b>	Lisa
<b>DIMENSIONES:</b>	600 mm x 600 mm x 7,5 mm
<b>NÚMERO DE CARAS:</b>	1



Cód. 610005947

	<b>NORMA</b>	<b>REQUISITO</b>	<b>RESULTADO</b>
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	<b>ISO 10545-2</b> Dimensiones Largo y Ancho (% - mm) <b>ISO 10545-2</b> Espesor (% - mm) <b>ISO 10545-2</b> Rectitud de lados (% - mm) <b>ISO 10545-2</b> Rectangularidad (% - mm) <b>ISO 10545-2</b> Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)	± 0,6 % max. ± 5,0 % max. ± 0,5 % max. ± 0,6 % ± 0,5 % / ± 0,5 % / ± 0,5 %	CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
	<b>ISO 10545-2</b> Calidad de la Superficie (%)	Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa.	CUMPLE
<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b>	<b>ISO 10545-3</b> Absorción de Agua (%) <b>ISO 10545-4</b> Resistencia a la Rotura ( $e < 7,5 \text{ mm}$ ) (N) <b>ISO 10545-4</b> Resistencia a la Flexión (N/mm <sup>2</sup> ) <b>ISO 10545-7</b> Resistencia a la Abrasión Profunda <b>ANSI A137.1</b> Coeficiente de Fricción Dinámico <b>ISO 10545-12</b> Resistencia a la Helada	Ev ≤ 0,5% Máximo individual 0,6% Mín. 700 N Mín. 35 N/mm <sup>2</sup> Mínimo Individual 32	Ev ≤ 0,5% ≥ 700 N ≥ 35 N/nm <sup>2</sup>
<b>PROPIEDADES QUÍMICAS</b>	<b>ISO 10545-14</b> Resistencia a los Agentes Manchantes <b>ISO 10545-13</b> Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis <b>ISO 10545-13</b> Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis <b>ISO 10545-13</b> Resistencia a los productos de uso doméstico	Mín. Clase 3 El fabricante establece clasificación Método de ensayo disponible Mínimo GB	CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
<b>EMBALAJE</b>	<b>Embalaje:</b>	Piezas por caja M2 por caja Peso por caja Cajas por pallet	4 piezas 1,44 m <sup>2</sup> 31,40 Kg 30 cajas
<b>INSTALACIÓN Y USO</b>	<b>Enchape:</b> Pegamento y fragua para porcelanatos / Junta recomendada de 2 a 3mm <b>Limpieza profunda:</b> Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro. <b>Mantenimiento:</b> No usar limpiadores ácidos, abrasivos, quitamanchas, ceras, adhesivos, lápices, marcadores, entre otros. Pueden dañar la superficie nanométrica y/o dejar manchas permanentes.		
<b>CELIMA</b>	Producto fabricado en China según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018. "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex G (Normative), Table G.1, Dry-pressed ceramic tiles Ev ≤ 0,5%, Group Bla. - Importado por Cerámica Lima S.A. Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.		
	<b>15 de Diciembre de 2025</b>		



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108646499

