

## LOOK | MÁRMOL

## PULIDO

MODELO:	Gales Greige
FORMATO:	60x60
ESPECIFICACIÓN:	ISO-13006 GRUPO Bib
SERIE:	Mármol
ACABADO:	Mate con bordes rectificados
SUPERFICIE:	Lisa
DIMENSIONES:	600 mm x 600 mm x 8,5 mm
NÚMERO DE CARAS:	4



Cód. 610005953

	NORMA	REQUISITO	RESULTADO		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ISO 10545-2	Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)	± 0,3 % / ± 1,0 mm		
	ISO 10545-2	Espesor (% - mm)	± 5,0 % / ± 0,5 mm		
	ISO 10545-2	Rectitud de lados (% - mm)	± 0,3 % / ± 0,8 mm		
	ISO 10545-2	Rectangularidad (% - mm)	± 0,3 % / ± 1,5 mm		
	ISO 10545-2	Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)	± 0,4 % / ± 1,8 mm		
PROPIEDADES FÍSICAS	ISO 10545-2	Calidad de la Superficie (%)	Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa.		
	ISO 10545-3	Absorción de Agua (%)	0,5% < Ev ≤ 3% Máximo individual 3,3%		
	ISO 10545-4	Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N)	Mín. 1100 N		
	ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión (N/mm <sup>2</sup> )	Mín. 30 N/mm <sup>2</sup> Mínimo Individual 27		
PROPIEDADES QUÍMICAS	ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico en húmedo	Determinado por el fabricante		
	ISO 10545-11	Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	Requerida		
	ISO 10545-14	Resistencia a los Agentes Manchantes	Mín. Clase 3		
	ISO 10545-13	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	El fabricante establece clasificación		
EMBALAJE	ISO 10545-13	Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis	Método de ensayo disponible		
	ISO 10545-13	Resistencia a los productos de uso doméstico	Mínimo B		
	<b>Embalaje:</b>	Piezas por caja M2 por caja Peso por caja Cajas por pallet	4 piezas 1,44 m <sup>2</sup> 26,5 kg 30 cajas		
	<b>Enchape:</b>	Pegamento y fragua para porcelánicos / Junta recomendada de 2 a 3mm			
INSTALACIÓN Y USO	<b>Limpieza profunda:</b>	Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro.			
	<b>Mantenimiento:</b>	Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.			
	Producto fabricado en Perú, por Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018. "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex H (Normative), Table H.1, Dry-pressed ceramic tiles 0,5% < Ev ≤ 3%, Group Bib.				
CELIMA	Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.				
	<b>30 de Noviembre de 2025</b>				
CERTIFICACIONES	 <p>Sistema de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 <a href="http://www.tuv.com">www.tuv.com</a> ID 9108646499</p>	 <p>PERU GREEN BUILDING COUNCIL MIEMBRO</p>	 <p>INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización</p>		