

LOOK | MÁRMOL

PULIDO

MODELO:	Valmora Grafito
FORMATO:	60x60
ESPECIFICACIÓN:	Grupo Bib
SERIE:	Mármol
ACABADO:	Mate con bordes rectificados
SUPERFICIE:	Lisa
DIMENSIONES:	600 mm x 600 mm x 8 mm
NÚMERO DE CARAS:	4



Cód. 610005959

	NORMA	REQUISITO	RESULTADO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ISO 10545-2	Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)	± 0,3 % / ± 1,0 mm
	ISO 10545-2	Espesor (% - mm)	± 5,0 % / ± 0,5 mm
	ISO 10545-2	Rectitud de lados (% - mm)	± 0,3 % / ± 0,8 mm
	ISO 10545-2	Rectangularidad (% - mm)	± 0,3 % / ± 1,5 mm
	ISO 10545-2	Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)	± 0,4 % / ± 1,8 mm
ISO 10545-2	Calidad de la Superficie (%)	Min. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa.	CUMPLE
	Absorción de Agua (%)	Ev ≤ 0,5% Máximo individual 0,6%	Ev ≤ 0,5%
ISO 10545-4	Resistencia a la Rotura ($e < 7,5$ mm) (N)	Mín. 1300 N	≥ 1300 N
ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión (N/mm ²)	Mín. 35 N/mm ² Mínimo Individual 32	≥ 35 N/mm ²
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial	Reporte de CU	III
CELIMA	TRÁFICO	Determinado por el fabricante	MEDIO
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico en húmedo	Determinado por el fabricante	DCOF ≥ 0,42
ISO 10545-11	Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	Requerida	CUMPLE
ISO 10545-14	Resistencia a los Agentes Manchantes	Mín. Clase 3	CUMPLE
ISO 10545-13	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	El fabricante establece clasificación	CUMPLE
ISO 10545-13	Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis	Método de ensayo disponible	CUMPLE
ISO 10545-13	Resistencia a los productos de uso doméstico	Mínimo B	CUMPLE
EMBALAJE	Embalaje:	Piezas por caja M2 por caja Peso por caja Cajas por pallet	4 piezas 1,44 m ² 31,40 Kg 30 cajas
INSTALACIÓN Y USO	Enchape:	Pegamento y fragua para porcelanatos / Junta recomendada de 2 a 3mm	
	Limpieza profunda:	Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro.	
	Mantenimiento:	Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.	
CELIMA	Producto fabricado en Perú, por Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018. "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex G (Normative), Table G.1, Dry-pressed ceramic tiles Ev ≤ 0,5%, Group Bib. Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.		
CERTIFICACIONES	 Sistema de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 www.tuv.com ID 9108646499	 VERUGREEN BUILDING CONNEXION UNIÓN VERUGREEN MEMBRO	 Instituto Ecuatoriano de Normalización